



your local global brand

2010-07-26

Gulf Crown MP 2,5 Litiumförtjockat smörjfett

GLF5000

Produktbeskrivning

Gulf Crown MP 2.5 (Multi Purpose) är ett högkvalitativt litiumförtvålat EP-fett uppbyggd med högkvalitativa basoljor. Gulf Crown MP innehåller inte bly och är förstärkt med polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten.

Gulf Crown MP är exceptionellt anpassad för marina applikationer genom dess förmåga att klara höga temperaturer och oregelbunden samt hög belastning.

Rekommenderad användning

Gulf Crown MP rekommenderas för användning inom fordonsindustri, lantbruk samt industriella applikationer med hög belastning där risk för vattenspolning finnes. Gulf Crown MP rekommenderas även till marina applikationer såsom roder, styrning, winchar, kranar och växlar m.m.

Specifikationer

DIN 51502: KP2.5K-20, ISO 6743
ISO-L-XBCEB2.5

Typiska data		
Färg	Optiskt	Blå
NLGI tal	ASTM D217	2.5
Densitet, 20°C	IPPM-CS/03	910 kg/m ³
Basoljeviskositet, 40°C	ISO 12058	290 mm ² /s
Basoljeviskositet, 100°C	ISO 12058	20 mm ² /s
Droppunkt	IP 396	>180°C
4-ball weld load	DIN 51350-4	2600 N
Penetration 60 slag	ISO 2137	245-275
Penetration 100 000 slag	ISO 2137	+40
Rostskydd SKF Emcor destillerat vatten	ISO 11007	0-0
Korrosionsskydd Koppar 24 h, 100°C	ASTM D4048	1b
Vattenresistens	DIN 51807-1	1-90
Vattenresistens, 1 h, 80°C	ISO 11009	4%
Oljeseparation, 168 h, 40°C	IP 121	3%
4-ball wear scar 1 h, 1400 N	DIN 51350-5	1.5 mm
Arbetstemperatur		-20°C - +130°C

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se